

1º TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022/DETRAN/MT

O DETRAN-MT, por meio de sua Autoridade Competente, procede o **1º Termo de Retificação** do Edital do **Pregão Eletrônico nº 15/2022/DETRAN/MT**:

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes para atendimento das ações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação.

O presente Termo tem por escopo retificar a tabela constante no tópico 15 do Edital em razão de erro material na designação dos lotes exclusivos para ME/EPP/MEI.

1) Retificar a tabela da cláusula 15.1 do Edital para correção da designação dos lotes exclusivos para ME/EPP/MEI, conforme abaixo:

Lote / Item	SIAG	Descrição	Und.	Qtd.	Valor Unitário Estimado	Subtotal Estimado
1 / 1 ME/EPP/MEI	1087208	SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS GIGABIT POE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: SWITCH GERENCIÁVEL 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS 10/100/1000 MBPS PADRÃO RJ45; MÍNIMO 02 PORTAS SFP 1000 MBPS; SUPORTE AOS PADRÕES IEEE 802.3, 802.3U, 802.3AB, 802.3AF E 802.3AT; SUPORTE A GERENCIAMENTO VIA INTERFACE WEB, LINHA DE COMANDO VIA CONSOLE E SNMP MANAGER; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE 48 GBPS OU SUPERIOR; POTÊNCIA DE CONSUMO VIA PORTAS POE DE 180W OU SUPERIOR; DEVERÁ ACOMPANHAR CONJUNTO (KIT) DE PARAFUSOS E ADAPTADORES PARA MONTAGEM EM RACK DE 19", CABO DE FORÇA E CABO DO CONSOLE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. UNIDADE.	UN	10	R\$6.924,92	R\$69.249,20
2 / 1 AMPLIO	1078061	ACCESS POINT - GERENCIÁVEL: LINHA: EMPRESARIAL. GERENCIAMENTO: POR SOFTWARE: SIM (FREE), CONTROLE DE ACESSO PARA GERENCIAMENTO MAC: SIM, SNMP: V1, V2C, GERENCIAMENTO POR WEB: HTTP/HTTPS, CLI (INTERFACE POR LINHA DE COMANDO): SIM, L3 MANAGEMENT: SIM. INTERFACE: PORTA ETHERNET GIGABIT (RJ-45): 01 (UMA); PORTA DE CONSOLE: 01 (UMA); BOTÃO RESET: SIM; MONTAGEM: TETO / PAREDE (KIT INCLUSO); TIPO DE ANTENAS: INTERNA OMNIDIRECIONAL 2.4GHZ: 2(DUAS) 6DBI; INTERNA OMNIDIRECIONAL 5 GHZ: 2(DUAS) 7DBI. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE ENERGIA POE OU FONTE EXTERNA DE 12VDC/1.5ª. PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/G/B/A. FREQUENCIA: 2.4GHZ E 5GHZ. TAXA DE SINAL: 5GHZ: MÍNIMO 300 MBPS; 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS. CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS. ACOMPANHA MÍNIMO: FONTE DE ENERGIA, KIT DE MONTAGEM EM PAREDE OU TETO, CD DE INSTALAÇÃO E GUIA DE INSTALAÇÃO; (MODELO DE REFERÊNCIA: D-LINK DAP-2610)	UN	40	R\$1.720,97	R\$68.838,80
2.1 / 1 ME/EPP/MEI	1078061	ACCESS POINT - GERENCIÁVEL: LINHA: EMPRESARIAL. GERENCIAMENTO: POR SOFTWARE: SIM (FREE), CONTROLE DE ACESSO PARA GERENCIAMENTO MAC: SIM, SNMP: V1, V2C, GERENCIAMENTO POR WEB: HTTP/HTTPS, CLI (INTERFACE POR LINHA DE COMANDO): SIM, L3 MANAGEMENT: SIM. INTERFACE: PORTA ETHERNET GIGABIT (RJ-45): 01 (UMA); PORTA DE CONSOLE: 01 (UMA); BOTÃO RESET: SIM; MONTAGEM: TETO / PAREDE (KIT INCLUSO); TIPO DE ANTENAS: INTERNA OMNIDIRECIONAL 2.4GHZ: 2(DUAS) 6DBI; INTERNA OMNIDIRECIONAL 5 GHZ: 2(DUAS) 7DBI. FONTE DE ALIMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE ENERGIA POE OU FONTE EXTERNA DE 12VDC/1.5ª. PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/G/B/A. FREQUENCIA: 2.4GHZ E 5GHZ. TAXA DE SINAL: 5GHZ: MÍNIMO 300 MBPS; 2.4GHZ: ATÉ 300MBPS. CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS. ACOMPANHA MÍNIMO: FONTE DE ENERGIA, KIT DE MONTAGEM EM PAREDE OU TETO, CD DE INSTALAÇÃO E GUIA DE INSTALAÇÃO; (MODELO DE REFERÊNCIA: D-LINK DAP-2610)	UN	10	R\$1.720,97	R\$17.209,70
3 / 1 ME/EPP/MEI	1089017	ROTULADORA PORTÁTIL DE CABO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPOS DE FITA: M (NÃO LAMINADA); LARGURAS: 9 E 12 MM; NÚMERO DE LINHAS: 2; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 230 DPI; ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 7 MM; DISPLAY: 12 CARACTERES X 1 LINHA; CORTADOR: MANUAL. UNIDADE.	UN	02	R\$309,83	R\$619,66
4 / 1 ME/EPP/MEI	1058598	KIT VERIFICADOR DE CABOS DE REDE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: KIT VERIFICADOR DE CABOS DE REDE, CONTENDO: 01 BOLSA (PERSONALIZADA DA MARCA); 01 TESTADOR DE CABO DE REDE; 01 LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE E TELEFONE; 01 DECAPADOR DE CABOS 01 FERRAMENTA DE IMPACTO ESPECIFICAÇÕES DO TESTADOR DE CABO DE REDE - TESTA CABEAMENTO COAXIAL, UTP, E STP; USA A TECNOLOGIA PATENTEADA TDR DA FLUKE NETWORKS PARA GARANTIR MEDIÇÕES; EXATAS DE CONTINUIDADE DOS PARES, COMPRIMENTO DOS PARES, ID DE CABO E DESTÂNCIA ATÉ AFALHA MOSTRADOS NA TELA GRAFICA; INCLUSIVE COMPRIMENTO DE PARES INDIVIDUAIS ATÉ O HUB; PISCA A LUZ DO HUB PARA AJUDAR A IDENTIFICAR PARES; GERA 4 TIPOS DE SINAIS PARA LOCAÇÃO DE CABOS ESCONDIDOS EM PAREDES, TETOS OU ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO; IDENTIFICA HUBS ATIVOS EM REDES 10 BASE/100BASE-TX; CHECA CONFIGURAÇÃO DE FIOS (PINAGEM); APONTA PARES EM ABERTO, EM CURTO, CRUZADOS E PARES SEPARADOS (SPLIT PAIRS); IDENTIFICA A CAPACIDADE DE HALF OU FULL-DUPLEX; LOCALIZA CABOS (UTP OU COAXIAL) EM ESCRITÓRIOS DURANTE DESLOCAMENTOS; ACRÉSCIMO E MUDANÇAS NA LAN; CAPAZ DE TESTAR	UN	01	R\$7.656,27	R\$7.656,27

		CABOS SEM ACOPLADORES OU ADAPTADORES EXTERNOS. GARANTIA MÍNIMA: DE 01 (UM) ANO. (FLUKE - MICROSCANNER™ CABLE VERIFIER SERIES).				
5 / 1 ME/EPP/MEI	1082098	SENSOR ÓPTICO BIOMÉTRICO ESPECIFICAÇÃO: TIPO DE SENSOR: FINGERPRINT ÓPTICO (CMOS CÂMERA); PROTEÇÃO DE ESD: 8 KV; ILUMINAÇÃO DO SENSOR: LEDS INFRAVERMELHOS; RESOLUÇÃO: 320 X 480 PIXEL, 500 DPI; TAMANHO DA IMAGEM CAPTURADA: 150 KBYTE; TAMANHO DO ARQUIVO DE TEMPLATE (MINUTIA): 3 KBYTE; PRECISÃO DA IMPRESSÃO DIGITAL: FAR=0.000001, FRR= 0.01; TEMPO DE ESCANEAMENTO DO DEDO: <= 0,5 SEGUNDOS; VELOCIDADE DE MATCHING: 0,01 SEGUNDO POR MATCHING; ROTAÇÃO PERMITIDA DO DEDO: ± 15°; CERTIFICAÇÕES: FCC E ROHS; ALIMENTAÇÃO: PELA PORTA USB; CONSUMO: STANDBY < 200 MW, ACTIVE < 500 MW (DURANTE O ESCANEAMENTO E RECONHECIMENTO DA DIGITAL), SLEEP MODE < 5 MW + B29; INTERFACE: USB 2.0 PLUG AND PLAY; CERTIFICAÇÃO FBI: SIM; (MODELO DE REFERÊNCIA: DIGISCAN FS-88H)	UN	50	R\$607,78	R\$30.389,00
6 / 1 ME/EPP/MEI	1057351	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA LEITOR MANUAL LASER. FONTE LUMINOSA: DIODO LASER VISÍVEL 650NM + 10NM POTÊNCIA DO LASER: < 1 MW (PICO), PROFUNDIDADE DE CAMPO: 0MM ATÉ 140MM (0" - 5.5") PARA CÓDIGO DE BARRAS DE 13MILS, LARGURA DE CAMPO: 57MM NA FACE DO LEITOR E 187MM A 140MM DE DISTÂNCIA, VELOCIDADE DE VARREDURA: 72 + 2 VARREDURAS POR SEGUNDO PADRÕES DE VARREDURA: 1 FEIXE DENSIDADE MÍNIMA DO CÓDIGO: 0,102 MM (4,1 MILS) CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO: AUTODISCRIMINA TODOS OS PADRÕES DE CÓDIGO DE BARRAS. INTERFAÇAMENTO: PC/AT TECLADO, RS-232, OCIA, LIGHT PEN, IBM46XX. CONTRASTE DA IMPRESSÃO: 35% MÍNIMO DE REFLECTÂNCIA NÚMERO DE CARACTERES DE LEITURA: ATÉ 80 CARACTERES ROLL, PITCH, YAW: 42, 68, 52 GRAUS SINAL SONORO: 7 TONS OU SEM BIP LED INDICATIVO: VERMELHO: PRONTO PARA LEITURA; VERDE: BOA LEITURA MECÂNICA: LARGURA: CABEÇA: 65 MM (2,6") / CORPO: 41 MM (1,6") TERMINAÇÃO: CONECTOR MODULAR RJ-45 DE 10 PINOS CABO: PADRÃO LISO 2,1 M (7'); OPCIONAL ESPIRALADO 2,7 M (9') (MODELO DE REFERÊNCIA: HONEYWELL ECLIPSE MS 5145)	UN	70	R\$437,31	R\$30.611,70
7 / 1 ME/EPP/MEI	1078052	WEBCAM: VIDEOCHAMADA FULL HD DE 1080P (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD (ATÉ 1920 X 1080 PIXELS); COMPACTAÇÃO DE VÍDEO H.264; CORREÇÃO AUTOMÁTICA DE POUCA LUZ; CAPTURA DE VÍDEO E FOTO; MICROFONE INTEGRADO DUPLS ESTÉREOS COM REDUÇÃO DE RUÍDO AUTOMÁTICA; CABO DE 1,80 METRO; CONEXÃO USB; COM AJUSTES DE INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO; COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: MAC OS, MICROSOFT WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU WINDOWS 10; RECURSOS: CLIPE PARA NOTEBOOK; (MODELO DE REFERÊNCIA: LOGITECH C920 PRO HD)	UN	30	R\$468,26	R\$14.047,80
8 / 1 ME/EPP/MEI	1103047	MONITOR DE LED 23,8" CONTENDO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 23,8" POLEGADAS; RESOLUÇÃO: 1920 X 1080; TAXA DE ATUALIZAÇÃO: MÍNIMO 75HZ; TEMPO DE RESPOSTA: 8MS ou inferior; TIPO DE PAINEL: LED IPS; ÂNGULO DE VISÃO: 178°; FORMATO: 16: 9; ANTI-REFLEXO; DEVE POSSUIR AS SEGUINTEES CONEXÕES OBRIGATORIAMENTE: 1 (UMA) DISPLAY PORT E 1 (UMA) HDMI, PODENDO HAVER MAIS CONEXÕES; TIPO DE ALIMENTAÇÃO: ADAPTADOR INTERNO; ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO: 100 ~ 240V, 50 ~ 60HZ; DEVE PSSEUI OS SEGUINTEES AJUSTES (INCLINAÇÃO): - 5º ~ -15º; DEVE POSSEUI FURAÇÃO VESA: 100 X 100 MM OU 75 X 75 MM; DEVE SER FORNECIDO OS CABOS; GARANTIA DE 1 ANO PELO FABRICANTE. ITEM DE DEMANDA EXCLUSIVA DA SEAF. UNIDADE	UN	40	R\$1.603,54	R\$64.141,60
9 / 1 ME/EPP/MEI	1099185	TRIPÉ UNIVERSAL PARA CÂMERA, FILMADORA E SMARTPHONE. ALTURA MÍNIMA DE 0,68M E ALTURA MÁXIMA DE 1,80M. HASTES DE ALUMÍNIO OU LIGA DE ALUMÍNIO. PLUG UNIVERSAL. ROTAÇÃO HORIZONTAL 360º. ROTAÇÃO VERTICAL.	UN	01	R\$339,67	R\$339,67
TOTAL GERAL ESTIMADO R\$303.103,40 (Trezentos e três mil, cento e três reais, quarenta centavos)						

INFORMAÇÕES: (0**65)3615-4757/4791 ou no endereço Av. Paiguás, nº 1000, Res. Paiguás, Cuiabá-MT, ou via e-mail: licitacoes@detran.mt.gov.br.

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2022.

MAX DE MORAES LUCIDOS
Coordenador de Aquisições e Contratos
DETRAN/MT

PAULO HENRIQUE LIMA MARQUES
Diretor de Administração Sistêmica
DETRAN/MT

GUSTAVO REIS LOBO DE VASCONCELOS
Presidente
DETRAN/MT